



PROVEEDOR: ABANMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ACE-89111492L
 DIRECCIÓN: BLVD. PUERTO AEREO NO. 141 COLONIA FEDERAL, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15700, MEXICO D.F.
 TEL: 5785 6366
 FAX: 5556 9171
 E-MAIL: martincano2000@yahoo.com.mx
 mcano@abamex-chevrolet.com.mx

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO:

VER CLÁUSULA LA QUINTA
 EFECTUA VER CLÁUSULA EN: VER CLÁUSULA TERCERA

NOTAS:
 LA IDONEIDAD Y NECESIDAD DE LOS BIENES, LA RAZONABILIDAD DEL COSTO Y LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, QUEDAN BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE.

EL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE VIGILARÁ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRADAS MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL Y ENTENDIENDO LAS CONFORMIDADES RESPECTIVAS PARA CUBRIR LOS PAGOS CORRIENTES Y EN SU CASO, LA LIBERACIÓN DE GARANTÍAS.

PEDIDO

NO. DE CONTRATO	ENTIDAD	SECUENCIA	EJERCICIO
	AICM	AICM-RM-079	2012

FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO	CTRL. ADQ. BIEMAT-LAO
	23	08	2012	

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 NO. Y DESCRIP. NO. LA-009KDN001-N22-2012

PRECIOS: VER CLÁUSULA SEGUNDA

ÁREA SOLICITANTE	REQ	PARTIDA	CLAVE/ÁREA
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO	2010	54103	21300

FECHA DE FALLO 17 DE AGOSTO DE 2012
 AUTORIZ. COMITÉ NO APLICA
 FUNDAM. LEGAL ARTICULO 26 DE LA SSP
 ESTRATIFICACIÓN: MEDIANA EMPRESA
 SECTOR:

TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO
 307.

PRESENTARA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: SI

NO SE OTORGARAN ANTECEDIDOS

# PARTIDA ADJUDICADA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO (M.N.)	PRECIO TOTAL (M.N.)	NETO
1 2	AMBULANCIA TIPO II, EN EXPRESS CARGO VAN MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, COLOR BLANCO CARACTERISTICAS MOTOR V8 DE 6.0LTS DE 323 HP 4,600 RPM TORQUE DE 373 LB - FFT 4,400 RPM. MOTOR A GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENO DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON SISTEMA ABS. PESO BRUTO VEHICULAR DE (4.355 KGS). CAPACIDAD DE CARGA (1.899 KGS.). DISTANCIA ENTRE EJES DE (3.429 MM), AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL DE PLANTA. LLANTAS RODADA L T (245/70 R 17 ALTERNADOR DE 145 AMPERES. RADIO FM CON CD. AMORTIGUACION ADECUADA AL TIPO DE VEHICULO OFERTADO. (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES GENERALES)	1	PZA	\$815,906.00	\$ 815,906.00	
2 3	AMBULANCIA TIPO III, EN CHASIS CUTAWAY MARCA CHEVROLET, MODELO 2013, COLOR BLANCO CARACTERISTICAS MOTOR VORTEC 4.8L V8 VVT, POTENCIA: 260HP @4600 RPM TORQUE: 295LB-FT @4500 RPM. MOTOR A GASOLINA., AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES CON SOBRESURTE, FRENO DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS (14,050 LB /6,373 KG) DE ESTACIONAMIENTO ACCIONADO POR PEDAL, PESO BRUTO VEHICULAR DE (4.491 KGS), CAPACIDAD DE CARGA (2,437 KGS.), DISTANCIA ENTRE EJES DE (3.531 MM), AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL DE PLANTA., DELANTERAS LT245/75R16 E 120/116 S BW ALS, TRASERAS LT245/75R16 E 120/116 S BW ALS DE REFACCIÓN LT245/75R16 E 120/116 S BW ALS, ALTERNADOR DE 145 AMPERES., AM/FM ESTÉREO, SINTONIA ELECTRÓNICA CON BUSCADOR E IDENTIFICADOR DE SEÑAL Y RELOJ DIGITAL, CD. (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES GENERALES)	1	PZA	\$1,247,819.00	\$ 1,247,819.00	

DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA TÉCNICA, SE ANEXA AL PRESENTE PEDIDO, ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS BIENES OFERTADOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO, SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO T1, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.	SUBTOTAL:	\$ 2,063,725.00
	16% I.V.A.:	\$ 330,196.00
IMPORTE CON LETRA: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M. N.	TOTAL:	\$ 2,393,921.00

POR AICM
 C.P. SERGIO ENRIQUE FONG BAEZA
 APODERADO LEGAL
 ADMINISTRATIVO
 LUCIO DAVID HEREDIA HERNÁNDEZ
 GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZA
 DR. ENRIQUE ROMERO GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OPERACION
 ADMINISTRATIVO
 DR. ALEJANDRO FLORES PALMA
 GERENTE DE SERVICIO MÉDICO

Ver. Bo. TÉCNICO Y ECONÓMICO
 ING. LUIS CALDERÓN NAVARRO
 SUBDIRECTOR DE OPERACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 AICM GERENCIA DE PRESUPUESTO
 27 SEP 2012
 54103-21300
 PARTIDA PRESUPUESTAL
 Horcendo
 FIRMA

POR EL PROVEEDOR
 MARTIN CANO HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 FECHA: 31-Ago-12
 FORMALIZACIÓN



ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.

Boulevard Puerto Aereo No. 141
Zon. Federal, C.P. 15700 México, D.F.
Tel. 4210-9800 Fax: 5785-2373

03062

FACTURA

UNIDADES

000003086

Certificado

00001000000202053329

Fecha: 2012-12-11 T12:30:05

R.F.C.: ACE8911149L2

NOMBRE: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. 0000001023

R.F.C.: AIC980601988

DIRECCION: AV. CAP. CARLOS LEON SN

COLONIA: PENON DE LOS BANOS MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL MEXICO 15620

Table with columns: INVENTARIO, SERIE, NO. MOTOR, PEDIDO, CAPACIDAD, COMBUSTIBLE, CILINDROS, PAGO, MARCA, LINEA, MODELO, TRANSMISION, TIPO, CLAVE VEHICULAR, NO PUERTAS, PROCEDENCIA, FECHA PEDIMENTO, PEDIMENTO, COLOR, RECINTO FISCAL, DESCRIPCION, IMPORTE

idad: 1 Unidad de Medida: NO APLICA
AMBULANCIA TIPO II, EN EXPRESS CARGO VAN MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, COLOR BLANCO CARACTERISTICAS MOTOR V8, DE 6.0 LTS DE 323 HP 4,600 RPM TORQUE DE 373 LB-FFT 4,400 RPM. MOTOR A GASOLINA, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES. FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON SISTEMA ABS. PESO BRUTO VEHICULAR DE (4,355 KGS) CAPACIDAD DE CARGA (1,899 KGS). DISTANCIA ENTRE EJES DE (3,429 MM). AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL DE PLANTA. LLANTAS RODADA LT (245/70 R17) ALTERNADOR DE 145 AMPERES. RADIO FM CON CD. AMORTIGUACION ADECUADA AL TIPO DE VEHICULO OFERTADO (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES GENERALES) NUMERO DE CONTRATO ENTIDAD AICM SECUENCIA AICM-RM-079 ESTA FACTURA SUSTITUYE Y CANCELA LA FACTURA NO. 2761 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012 \$815,906.00

IMPORTE CON LETRA (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 96/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION MXN
Condiciones de Pago: CONTADO 0001.0000
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cta.: NO IDENTIFICADO

Sub-Total: \$815,906.00
IVA: \$130,544.96
Total: \$946,450.96

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD. Regimen General de Ley Personas Morales
Numero de aprobacion de folios: 1533150 Año de aprobacion: 2012
VENDEDOR: ABAMEX CHEVROLET

USUARIO: MARISOL
NO DE SOLICITUD: / PEDIDO: 8165
ESTA ES LA PRIMERA COPIA IMPRESA. PRIMERA EN SU ORDEN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL QUE AMPARA ESTE

CADENA ORIGINAL: [P 2]UNID: [M 5]3086 2012-12-11T12:30:05[1533150]2012[ingreso]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION[CONTADO]815906.00[946450.96]NO IDENTIFICADO[MEXICO D.F. DEL VENUSTIANO CARRANZA]NO IDENTIFICADO[0001 0000]MXN[ACE8911149L2]ABAMEX CHEVROLET S.A. DE C.V.[BLVD. AEROPUERTO[141]FEDERAL[MEXICO, D.F.]A UN COSTADO DEL AEROPUERTO CAPITALINO[VENUSTIANO CARRANZA]D.F.[MEXICO]15700]BLVD. AEROPUERTO[141]FEDERAL[MEXICO, D.F.]A UN COSTADO DEL AEROPUERTO CAPITALINO[VENUSTIANO CARRANZA]D.F.[MEXICO]15700]Regimen General de Ley Personas Morales[AIC980601988]AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.[AV. CAP. CARLOS LEON]SN[PENON DE LOS BANOS]VENUSTIANO CARRANZA[VENUSTIANO CARRANZA]DISTRITO FEDERAL[MEXICO]15620[1 00]NO APLICA[Codigo]AMBULANCIA TIPO II, EN EXPRESS CARGO VAN
Setio_Digital_I FT4qzBlfcwX7E/IhImyKA8kyYUysJnobhgBSAq2TE48hhTIE+dBT1u535YR2z8Hjps9J+Q6BLCvncYwFrl.d+rPRQET2Tt55bnTYFicyLlU3MxLduFgcmKzrGXm3ARiKz2 mQbuw0Xz6mQQz1hgnCZzOkVetEdrBesleJ5k=

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 23 Noviembre 2012
 Vo. Bo.

N.E.A. No: 017/2012
 Área Usuario: Gerencia de Servicio Médico

Nombre Firma y Clave: Alfonso Rosas
 Recepción de la Subgerencia de Almacenes e Inventarios
 SACM: () AJOM: (X)
 Contrato No. AICH-RH-079/12 Pedido o S.C.M. _____
 Recibo: 41142
 Nombre y Clave: Alfonso Rosas

Nota: Esta Factura sustituye a la Factura 02917, por
 ERROR EN DATOS ELECTRONICOS DE CADENA Y SELLO DIGITAL,
 lo anterior a solicitud del Proveedor.

Folios: Facturas canceladas No. 02777 y 02968 con anterioridad
 Num.: Facturas 2761 y 3086.

MEXICO, D.F., A 9 DE AGOSTO DE 2012.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LA-009KDN001-N22-2012,
PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP Y AMBULANCIAS TIPO II Y III
PARA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CAPITULO IV PUNTO 2
ANEXO N° T1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS

PARTIDA 2
ANEXO TECNICO AMBULANCIA TIPO II

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	<p>AMBULANCIA TIPO II, EN EXPRESS CARGO VAN MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, COLOR BLANCO</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>MOTOR V8 DE 6.0LTS DE 323 HP 4,600 RPM TORQUE DE 373 LB - FFT 4,400 RPM. MOTOR A GASOLINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON SISTEMA ABS. PESO BRUTO VEHICULAR DE (4.355 KGS). CAPACIDAD DE CARGA (1.899 KGS.). DISTANCIA ENTRE EJES DE (3.429 MM), AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL DE PLANTA. LLANTAS RODADA LT (245/ 70 R17 ALTERNADOR DE 145 AMPERES. RADIO FM CON CD. AMORTIGUACION ADECUADA AL TIPO DE VEHICULO OFERTADO</p>	1	PIEZAS

Carrocería

100% metálica de forma al techo original

Elevación del techo estructurado y reforzado con domo en fibra de vidrio para lograr una altura interior que permita la atención de los pacientes en condiciones optimas en color de la carrocería. (Excepto en cualquier otro vehículo que por su altura interior no requiera elevación de techo)

Dimensiones interiores +/- 2%

Largo interior 2.70 mts. desde la mampara a puertas traseras

Alto interior 1.70 mts.

Ancho interior 1.83 mts.


Mampara:

Separación de la cabina y área médica con pasillo de comunicación entre cabina y área médica.

Con aplicación de aislamiento térmico-acústico en su interior, con baja conductividad térmica, que se aplicara tanto costados, frente, toldo, puertas, cajuelas, etc. y que permita la instalación del sistema eléctrico, sistema de gases (O2), u otros sistemas de tipo médico.



FLEET SERVICES
More opción, better solutions



0000021

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
 Blvd. Puerto Aéreo No. 141
 Col. Federal, México, D.F. 15700
 Tel. (55 55) 42109800
 Línea Gr. FLEET. (55 55) 42109868
 Fax. (55 55) 42109889
 www.abameschevrolet.com.mx

Piso: plano sobre el piso fabricado por la planta armadora con tratamiento antihumedad con acabado en linóleoum antideslizante de una sola pieza y de uso rudo, alto tráfico, ignífugo y bacteristático.

Con dos puertas traseras tipo bandera abatibles a 180° con acabado del color de la carrocería, y con bisagras de plano (de uso rudo) con chapa de calidad automotriz de dos doble acción y la contra en la parte izquierda con llave y seguro interno, con dos medallones en la parte superior con cristal inastillable.

Puerta lateral derecha original y corrediza para ascenso y descenso del personal médico con una ventanilla superior.

Tapicería en Vinil de color negro o gris

Interiores

Mobiliario interior:

Mueble en costado izquierdo integral de piso a toldo (gabinete médico) con configuración ALS ó BLS con tratamiento antihumedad, compartimentos para equipo médico y material de curación, correderas de aluminio con fieltro y mesa de trabajo configurado para soporte básico de vida, con gavetas seccionadas para diferentes equipos con puertas corredizas de acrílico transparente, con sistema antivibratorio y de fijación para almacenamiento de insumos, blancos, material de curación, medicamentos y alojamiento de camillas.

Con los siguientes compartimientos:

- Mesa de trabajo con iluminación independiente
- Para camilla rígida
- Para camilla marina
- Para camilla auxiliar
- Para tablero de distribución eléctrica

Semáforo de vida con tres testigo (ambar, verde y rojo) para monitoreo del estado del paciente, tres en el tablero de controles de la cabina de pacientes y tres en el tablero de conductor.

El asiento de RCP: fijo al piso a la cabecera del carro camilla, con sistema de abatimiento para facilitar el paso a la cabina del conductor.

Chase longe con tratamiento antihumedad con 2 tapas abatibles hacia el muro con soporte en su interior para camilla rígida con respaldo.

Pasamanos: 1 pasamanos central de acero inoxidable, a lo largo del toldo otro al costado de la camilla fija que facilite el ascenso y descenso a la unidad.

Porta sueros: dos ganchos porta sueros abatibles en aluminio, instalados al techo con capacidad para soporte macro soluciones de aproximadamente un litro instalados en el toldo colocados a la altura de las cabeceras de las camillas

Camillas:

- Camilla rodante telescópica importada marca FERNO Mod. 35 con cinturones y sujetadores.
- Camilla Marina marca FERNO Mod. 12 base y marco en aluminio
- Camilla Dorsal rígida de madera, Capacidad de carga de 160 kgs. Marca COMSA con cinturón tipo araña.
- Camilla Cervical de madera marca COMSA

Sistema de contenedores de oxígeno en la pared con adaptador de la toma de oxígeno MARCA AMICO , con flujometro de 0 a 15 lts/min. Con humidificador y sistema de interconexión MARCA AMICO a la altura de la cabecera de la camilla rodante empotrada en el mueble lateral se instalara otra toma de oxígeno cercana ala cabecera de la camilla fija.

Sistema de Extracción-Ventilación de aire MARCA SPAL

Sistema de aire acondicionado MARCA DANHARD MODELO 00983 doble (en la cabina del conductor y en la cabina de pacientes).


Sistema de iluminación interior, con seis luces (LEDS) MARCA WHELEN MODELO 80C0EJCR

Compartimiento para tablas rígidas, mamparas en la cabina del conductor y la cabina del paciente, deberá tener comunicación de cabina y área médica.





FLEET SERVICES
More opción, better solutions



0000022

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Blvd. Puerto Aéreo No. 141
Col. Federal, México, D.F. 15700
Tel. (55 55) 42109600
Línea GM FLEET. (55 55) 42109648
Fax. (55 55) 42109689
www.abameschevrolet.com.mx

Con un gabinete derecho detrás del copiloto para equipamiento médico

Exteriores

Pintura: Unidad en color blanco

Rotulación: Material reflejante y en color contrastante, estrella roja en los costados y cofre en los costados en cada lado la leyenda "UNIDAD DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA" y debajo de este deberá decir "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México"

Tumbaburros que no obstruya las luces originales.

Iluminación: De norma para vehículos de emergencia visible desde una distancia de 150 mts

Torreta MARCA WHELEN MODELO JUSTICE y sirena MARCA WHELEN MODELO 295HFSLA1: torreta delantera con catorce módulos de luz en leds instalados hacia el frente y los costados de la misma visible a 150 mts.

Equipo especial

Chaleco de extracción MARCA FERNO MODELO KED 125
Inmovilizador de cráneo MARCA FERNO MODELO 445
Collarines cervicales MARCA LARDEAL MODELO STIF NECK
Equipo menor de cirugía MARCA HERGOM
Estuche de diagnóstico MARCA WELCH ALLYN
Kit de férulas rígidas. MARCA COPUSA

DEACUERDO DE JUNTA DE ACLARACIONES OFERTAMOS

1.- INCREMENTO DE ALTURA INTERIOR

INSTALACIÓN DE UN TOLDO SUPERIOR AERODINÁMICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO CON TRES CAPAS Y 6mm. DE ESPESOR, CUENTA CON ESPACIOS PARA LAS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR SEÑALADAS EN NORMA KKK-1822-F

ESTRUCTURACIÓN METÁLICA INTERIOR DEL TOLDO A BASE DE PERFILES TUBULARES PTR, CON TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO SOPORTES INTERIORES METÁLICOS.

PINTURA DEL TOLDO ANTERIOR EN POLIURETANO ACRÍLICO AUTOMOTRIZ AL MISMO TONO DE LA CARROCERÍA PRINCIPAL.

TOLVAS DE VENTILACIÓN CROMADAS IMPORTADAS TIPO MARINO.

FORRO INTERIOR CON UN CONTRA DOMO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE UNA SOLA PIEZA, FORROS LATERALES PARA PROTECCIÓN DE CABEZA CON BASE DE URETANO DE ALTA DENSIDAD CON ACABADO EXTERIOR DE VINIL AUTOMOTRIZ.

2.-EQUIPAMIENTO DE LA CABINA DE PACIENTES.

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO A BASE DE PLACAS DE FIBRA MINERAL DE 2" ENTRE PAREDES Y TECHO CON UNA DENSIDAD DE 6LBS/PIE

PISO CON BASE DE MADERA FENOLICA DE PINO DE 19mm. Y LINÓLEUM TIPO AUTOMOTRIZ DE USO RUDO IMPORTADO AUTO EXTINGUIBLE, CON UNA ELEVACIÓN HACIA LAS PAREDES DE LOS MUEBLES DE 7 CMS. PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA Y HUMEDAD DEBAJO DE ESTOS. REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO ANODIZADO PARA SELLAR SUS UNIONES.

MAMPARA DIVISORIA FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CAL.16 CON ACABADO EXTERIOR EN FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR COLOR BLANCO, CON PASILLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL ÁREA MEDICA Y LA CABINA DEL CHOFER, CON PUERTA CORREDIZA.

GABINETE MEDICO DE UNA SOLA PIEZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO AHOGADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO INTEGRADO, TOTALMENTE LISO CON CURVAS SANITARIAS EN EL INTERIOR DE LOS COMPARTIMIENTOS SIN ARISTAS TOTALMENTE REDONDEADO EN SUS ESQUINAS RESISTENTE A



LOS SOLVENTES Y DETERGENTES QUE SE UTILIZAN PARA SU ASEPSIA, COMPRENDE LOS SIGUIENTES COMPARTIMIENTOS:

* 5 GAVETAS PARA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, MEDICAMENTOS Y BLANCOS. ; LAS 5 GAVETAS CON PUERTAS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 5mm DE ESPESOR, SOBRE RIELES DE ALUMINIO AFELPADOS PARA EVITAR VIBRACIONES.

* 1 MESA DE TRABAJO CON ILUMINACIÓN INDEPENDIENTE Y CON ESPACIOS PARA: DOS TOMAS DE OXIGENO, UN SUCCIONADOR ELÉCTRICO, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 12 VOLTS, UNA TOMA DE CORRIENTE DE 110 VOLTS Y EL TABLERO DE CONTROL PARA OPERAR TODAS LAS DE FUNCIONES DE LA CABINA DE PACIENTES.

* 1 COMPARTIMIENTO PARA LAS CAMILLAS MARINA Y CERVICAL CORTA.

* 1 COMPARTIMIENTO PARA EL EXTRACTOR DE CON REJILLA DE VENTILACIÓN.

1 COMPARTIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

*1 COMPARTIMIENTO FABRICADO EN PVC RÍGIDO MODIFICADO AUTO EXTINGUIBLE, DE 13MM DE ESPESOR PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO "M", CUENTA CON UNA VENTANA DE POLICARBONATO PARA ABRIR Y LA OBSERVACIÓN DE LOS MANÓMETROS DEL TANQUE.

BANCA FIJA TIPO "CHASE-LONG" FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR LISO COLOR BLANCO, CON ASIENTO ABATIBLE INCLUYE: COLCHÓN CLÍNICO CON FORRO DE VINIL, 2 CINTURONES DE SEGURIDAD AUTOMOTRICES, CONTRAS PARA DOS PERSONAS SENTADAS SOBRE ESTE O UN PACIENTE ACOSTADO, UN RESPALDO ANATÓMICO PARA USO DEL PERSONAL MEDICO Y PACIENTES.

DOS GANCHOS DE SOPORTE PARA VENOCLISIS EN EL TECHO INTERIOR DE LA AMBULANCIA CON BASE DE PLÁSTICO ABS TERMOFORMADO Y BRAZO DE URETANO FLEXIBLE CON DOS CINTAS DE VELCRO.

UN ASIENTO INDIVIDUAL PARA EL PARAMÉDICO FABRICADO EN PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13MM. DE ESPESOR CON TAPICERÍA EN VINIL TIPO AUTOMOTRIZ, CON UN CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO AUTOMOTRIZ.

UN PASAMANOS INTERIOR EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO CON UN LARGO DE 1.60 MTS., CON TRES PUNTOS DE APOYO SOLDADOS A LA BARRA PRINCIPAL, COLOCADA EN EL TOLDO DE LA CABINA DE PACIENTES.

UN EXTRACTOR DE AIRE CON UN MÍNIMO DE 2 VELOCIDADES CON ALTA CAPACIDAD PARA REMOVER EL AIRE INTERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES.

INSTALACIÓN DE UN MEDALLÓN DE CRISTAL INASTILLABLE TIPO AUTOMOTRIZ COLOR FILTRASOL TIPO ALL GLAS, INSTALADOS EN LAS DOS PUERTAS TRASERAS Y UNO EN LA PUERTA LATERAL DEL VEHÍCULO.

ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ INTERIOR AL ABRIR LAS PUERTAS.

ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ DE ESCENA EXTERIOR.

SWITCHS PARA PUERTAS ESPECIALES DE TRES PASOS PARA ELE ENCENDIDO DE LAS LÁMPARAS INTERIORES Y DE ESCENA

LA LLANTA DE REFACCIÓN SE CONSERVA EN SU UBICACIÓN ORIGINAL DE PLANTA.

3.-SISTEMA ELÉCTRICO ESPECIAL:

UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA CON CONTROL "DIGITAL". QUE COMPRENDE UNA BATERÍA DE RESPALDO CON UNA CAPACIDAD IGUAL A LA ORIGINAL DEL VEHÍCULO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, COLOCADA SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL INTERIOR DEL FALDÓN.

SWICHT GENERAL MARCA COLE HERSEE, CON UNA CAPACIDAD DE 350 AMPERES PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO DE TODO EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL.

LAMPARAS DE HALÓGENO EXTERIORES E INTERIORES

SEIS LÁMPARAS WHELEN SERIE 600 SÚPER LED DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, CON FUNCIÓN INTERMITENTES Y COLOCADOS: DOS EN CADA COSTADO Y DOS MAS EN LA PARTE TRASERA DE LA CABINA DE PACIENTES.

DOS LÁMPARAS WHELEN SERIE 600, SERIE 600 SÚPER LED DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, CON FUNCIÓN INTERMITENTES Y COLOCADOS: EN CADA ESQUINA DE LA PARTE DELANTERA DEL DOMO DE FIBRA DE VIDRIO.


UNA LÁMPARA WHELEN SERIE 600 SÚPER LED, DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL, CON FUNCIÓN INTERMITENTE Y COLOCADO: EN LA PARTE CENTRAL DELANTERA DEL DOMO DE FIBRA DE VIDRIO.

DOS LÁMPARAS WHELEN SERIE 600 SÚPER LED, DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR ÁMBAR, COLOCADO: EN LA PARTE TRASERA DEL DOMO DE FIBRA DE VIDRIO.

CINCO LÁMPARAS WHELEN SERIE 508, CON REFLECTOR CON UNA INCLINACIÓN DE 26° HACIA EL PISO, FOCO DE HALÓGENO Y DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS: DOS EN CADA COSTADO Y UNO MAS EN LA PARTE TRASERA PARA PROPORCIONAR LUZ DE TRABAJO ALREDEDOR DE LA AMBULANCIA.



FLEET SERVICES
More opción, better solutions



0000024

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Blvd. Puerto Aéreo No. 111
Col. Federal, México, D.E. 15700
Tel. (55 55) 42109800
Línea GM FLEET. (55 55) 42109868
Fax. (55 55) 42109889
www.abameschevrolet.com.mx

TODO EL CABLEADO ES REALIZADO POR MEDIO DE CONDUCTORES TIPO TXL CON CALIBRES PROTEGIDOS CON UN 15% MAS A LA CARGA QUE TIENEN, CODIFICADOS A BASE DE COLORES, PROTEGIDOS POR MEDIO DE DUCTOS, TUBO FLEXIBLE CALIDAD AUTOMOTRIZ ANTI FLAMA Y GRUMETS PASA CABLES.

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL FABRICADO POR TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO CON LED'S INDICADORES DE ESTADO, LAS CUALES CONTROLAN LAS CARGAS DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS, INDEPENDIENTES, CADA UNO DE ELLOS OPERADO POR RELEVADORES DE 40 AMP Y PROTEGIDOS CON FUSIBLES TIPO AUTOMOTRIZ.

UNA CONSOLA DE CONTROL PARA TODAS LAS FUNCIONES DE EMERGENCIA, FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO COLOCADA EN EL TOLDO SUPERIOR DE LA CABINA DEL CHÓFER, PARA LA INSTALACIÓN DE: SWITCHES DE FUNCIONES INCLUYE: SWITCHES IMPORTADOS. ESTOS SWITCHES ESTÁN IDENTIFICADOS CON LAS FUNCIONES QUE CADA UNO OPERA.

SEMÁFORO DE VIDA EL CUAL INDICA EL ESTADO AL CONDUCTOR EL ESTADO DEL PACIENTE DURANTE EL TRASLADO, FABRICADO POR MEDIO DE LED'S LUMINOSOS.

4.-ROTULADO Y FRANJEADO EXTERIOR TIPO AMBULANCIA

ROTULADO: SEGÚN MODELO DEL USUARIO, TODO EN MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA.

FRANJEADO: SEGÚN DISEÑO DEL USUARIO EN POLIURETANO DUPONT.

5.-CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS

UN SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO CON: 1 TANQUE DE OXIGENO TIPO "M" CON CAPACIDAD DE 3,000 LTS, CON MANÓMETRO PREAJUSTADO A 3KGS., MARCA AMVEX, 3 TOMAS DE OXIGENO MARCA AMICO, FIJAS DE PARED TIPO DISS DE ENCHUFE RÁPIDO, DOS FLUJOMETROS Y DOS VASOS HUMIDIFICADORES, COLOCADAS DOS EN LA MESA DE TRABAJO Y UNA MAS SOBRE LA CABECERA DE LA BANCA FIJA. UNA DE LAS TOMAS QUE SE ENCUENTRAN COLOCADAS EN LA MESA DE TRABAJO CUENTA CON CONEXIÓN DE CUERDA PARA INSTALAR EQUIPOS DE RESPIRACIÓN ASISTIDA.

UN EQUIPO DE SUCCIÓN ELÉCTRICO A 12 VOLTS MARCA SSCORD, MOTOR OCULTO DE ALTO RENDIMIENTO, CARÁTULA EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE DEL VASO EN PLÁSTICO ABS, REGULADOR DE VACÍO CON INDICADOR DE PRESIÓN, CON 2 CÁNULAS DE YANKAUER Y 4 SONDAS BLANDAS DE ASPIRACIÓN

UN SOPORTE METÁLICO AHULADO PARA TANQUE TIPO "D"

6.-EQUIPO DE EMERGENCIA VIAL

LÁMPARAS DE HALÓGENO EXTERIORES E INTERIORES

SEIS LÁMPARAS WHELEN SERIE 600 SÚPER LED DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, CON FUNCIÓN INTERMITENTES Y COLOCADOS: DOS EN CADA COSTADO Y DOS MAS EN LA PARTE TRASERA DE LA CABINA DE PACIENTES.

DOS LÁMPARAS WHELEN SERIE 600, SERIE 600 SÚPER LED DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, CON FUNCIÓN INTERMITENTES Y COLOCADOS: EN CADA ESQUINA DE LA PARTE DELANTERA DEL DOMO DE FIBRA DE VIDRIO.


UNA LÁMPARA WHELEN SERIE 600 SÚPER LED, DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL, CON FUNCIÓN INTERMITENTE Y COLOCADO: EN LA PARTE CENTRAL DELANTERA DEL DOMO DE FIBRA DE VIDRIO.

DOS LÁMPARAS WHELEN SERIE 600 SÚPER LED, DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR ÁMBAR, COLOCADO: EN LA PARTE TRASERA DEL DOMO DE FIBRA DE VIDRIO.

CINCO LÁMPARAS WHELEN SERIE 508, CON REFLECTOR CON UNA INCLINACIÓN DE 26° HACIA EL PISO, FOCO DE HALÓGENO Y DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS: DOS EN CADA COSTADO Y UNO MAS EN LA PARTE TRASERA PARA PROPORCIONAR LUZ DE TRABAJO ALREDEDOR DE LA AMBULANCIA.



**FLEET
SERVICES**
More opción, better solutions



0000025

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
 Blvd. Puerto Aéreo No. 141
 Col. Federal, México, D.F. 15700
 Tel. (55 55) 42109800
 Línea GM FLEET. (55 55) 42109848
 Fax. (55 55) 42109889
 www.abamexchevrolet.com.mx

DOS LÁMPARAS WHELEN LINZ6, SÚPER LED COLOR ROJO COLOCADAS EN LA PARRILLA DELANTERA.

DOS LÁMPARAS WHELEN LINZ6, SÚPER LED DE INTERSECCIÓN DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO/CRISTAL.

UN FLASHER ELECTRÓNICO WHELEN PARA OPERAR LAS LÁMPARAS INTERMITENTES

SEIS LÁMPARAS WHELEN SUPER LED MOD. 80C0EJCR DE DOBLE INTENSIDAD, PARA ILUMINACIÓN DEL INTERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES.

UNA LÁMPARAS WHELEN MOD. CL-25 LED PARA ILUMINACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE PARAMÉDICOS LA PARTE TRASERA DE LA CABINA DE PACIENTES.

7.-BARRAS DE LUCES

UNA BARRA DE LUCES WHELEN MOD. JUSTICE CON SEIS LÁMPARAS DE TECNOLOGÍA SÚPER LED COLOCADAS DOS EN LAS ESQUINAS CON 6 DIODOS, DOS LÁMPARAS SÚPER LED CON3 EN COLOR ROJO Y DOS LÁMPARAS SÚPER LED CON3 EN COLOR CRISTAL COLOCADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, DOS LÁMPARAS SÚPER LED PARA LÁMPARAS DE PENETRACIÓN.

8.-SEÑALAMIENTOS AUDITIVOS

UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA WHELEN MODELO 295HFS1A CON 100/200 WATTS DE POTENCIA CON TONOS OFICIALES PROGRAMABLE POR EL USUARIO, CON FUNCIONAMIENTO DE MANOS LIBRES.

DOS BOCINAS MARCA WHELEN MODELO SA-315P CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS, COLOCADA EN LA PARTE DELANTERA DE LA AMBULANCIA.

UN SISTEMA WHELEN MOD. ABUA-102 PARA ALARMA DE REVERSA.

ATENTAMENTE

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

C. MARTIN CANO HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

BIENES DE ACTIVO FIJO

Fecha: 23/NOVIEMBRE/2012 N.E.A. No. 017/2012
 Vo. Bo. Área Usuario


Alexander Flores Palma GERENCIA SERVICIOS MEDICOS
 Nombre Firma y Clave
 Recepción de la Subgerencia de Almacenes e Inventarios

SACM: () AICM: (X)
 Contrato No. _____ Pedido o S.C.M. AICH-RH-072/12
 Recibo

Alfonso Rosas Abadolo 41142
 Nombre

Nota: Esta Factura sustituye a la Factura 02918, por
 ERROR EN DATOS ELECTRONICOS DE CADENA Y SELLO DIGITAL,
 lo anterior a solicitud del Proveedor.

Falta Facturas canceladas No. 02778 y 02998
 No. de facturas 2763 y 3099



ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Bld. Puerto Aéreo No. 141
Col. Federal, México, D.F. 15700
Tel. (55 55) 42109800
Línea GM FLEET. (55 55)42109868
Fax. (55 55) 42109889
www.abamexchevrolet.com.mx

MEXICO, D.F., A 9 DE AGOSTO DE 2012.

0000026

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LA-009KDN001-N22-2012,
PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP Y AMBULANCIAS TIPO II Y III
PARA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CAPITULO IV PUNTO 2
ANEXO N° T1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS

PARTIDA 3
ANEXO TECNICO DE AMBULANCIA TIPO III

PARTIDA	DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	AMBULANCIA TIPO III, EN CHASIS CUTAWAY MARCA CHEVROLET, MODELO 2013, COLOR BLANCO CARACTERISTICAS MOTOR VORTEC 4.8L V8 VVT , POTENCIA: 260HP @4600 RPM TORQUE: 295LB-FT @4500 RPM. MOTOR A GASOLINA., AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES CON SOBRE MARCHA 6L90, FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS (14,050 LB / 6,373 KG) DE ESTACIONAMIENTO ACCIONADO POR PEDAL., PESO BRUTO VEHICULAR DE (4.491 KGS), CAPACIDAD DE CÀRGA (2,437 KGS.), DISTANCIA ENTRE EJES DE (3.531 MM), AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL DE PLANTA., DELANTERAS LT245/75R16 E 120/116 S BW ALS, TRASERAS LT245/75R16 E 120/116 S BW ALS DE REFACCIÓN LT245/75R16 E 120/116 S BW ALS, ALTERNADOR DE 145 AMPERES., AM/FM ESTÉREO, SINTONÍA ELECTRÓNICA CON BUSCADOR E IDENTIFICADOR DE SEÑAL Y RELOJ DIGITAL, CD	1	PIEZA

Carrocería

100% metálica de forma rectangular

Elevación del techo estructurado y reforzado con domo en fibra de vidrio para lograr una altura interior que permita la atención de los pacientes en condiciones optimas en color de la carrocería.

Dimensiones interiores +/- 5%

Largo interior 3.60 mts.

Alto interior 1.75 mts.


Ancho interior 2.20 mts.

Con aplicación de aislamiento térmico-acústico en su interior, con baja conductividad térmica, que se aplicara tanto costados, frente, toldo, puertas, cajuelas, etc. y que permita la instalación del sistema eléctrico, sistema de gases (O₂), u otros sistemas de tipo médico.

Con dos puertas traseras tipo bandera abatibles a 180° con acabado del color de la carrocería, y con bisagras de plano (de uso rudo) con chapa de calidad automotriz de dos doble acción y la contra en la parte izquierda con llave y



FLEET SERVICES
More opción, better solutions



0000027

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Bvd. Puerto Aéreo No. 141
Col. Federal, México, D.F. 15700
Tel. (55 55) 42109800
Línea GM FLEET. (55 55) 42109868
Fax. (55 55) 42109889
www.abameschevrolet.com.mx

seguro interno, con dos medallones en la parte superior con cristal inastillable que cubra por lo menos el 90% del diseño original.

Puerta lateral derecha para ascenso y descenso del personal médico con chapa automotriz y una ventanilla superior.

Gabinets externos derechos e izquierdos:

Lateral izquierdo (chofer) de la cabina a la parte trasera

1 Gaveta para el tanque de oxígeno para tanque de 3000 y equipo para el mismo, espacio laminado en su interior, con base para tanque estacionario de aluminio antiderrapante y sujetadores inferior y medio, con chapa tipo automotriz.

1 Gaveta para camillas rígidas y charolas y claro de 75" de alto y 24" de ancho laminado en su interior y base de laminado antiderrapante con puerta y chapa automotriz.

Lateral derecho (copiloto) de la cabina a la parte trasera

1 Gaveta de acceso para equipo de primera respuesta con laminado interior y antiderrapante con chapa automotriz.

1 Gaveta inferior para batería auxiliar con chapa automotriz

1 Gaveta trasera para equipo con claro de 24" de alto y 32" de ancho y chapa automotriz.

Interiores

Tapicería en Vinil de color negro o gris

Mobiliario interior:

Mueble en pared integral izquierdo (gabinete médico) con configuración ALS ó BLS con tratamiento antihumedad, compartimientos para equipo médico y material de curación, correderas de aluminio con fieltro y mesa de trabajo configurado para soporte avanzado de vida o asiento de RCP instalado en medio del gabinete para atención zona cardiaca en paciente crítico.

Con los siguientes compartimientos:

Mesa de trabajo con iluminación independiente

Para camilla rígida

Para camilla marina

Para tablero de distribución eléctrica

Semáforo de vida

El asiento de atención de vías aéreas tipo automotriz con base giratoria a la cabecera del carro camilla.

Chase longe con tratamiento antihumedad con tapa abatible con soporte en su interior para camilla rígida con tres respaldos anatómicos, con un libramiento de 40 cms. Entre camilla y chase longe

Porta sueros: dos ganchos porta sueros abatibles en aluminio, instalados al techo con capacidad para soporte de envases verticales (de hasta 5 kgs) colocados a la altura de las cabeceras de las camillas

Camillas: Camilla rodante telescópica importada marca FERNO Mod. 35 con cinturones y sujetadores.

Camilla Marina marca FERNO Mod. 12 base y marco en aluminio

Camilla Dorsal-rígida de madera. Capacidad de carga de 120 kgs. Marca COMSA con cinturón tipo araña.

Camilla Cervical de madera marca COMSA

Sistema de contenedores de oxígeno en la pared con adaptador de la toma de oxígeno, con flujometro de 0 a 15 lts/min. Con humidificador y sistema de interconexión a la altura de la cabecera de la camilla rodante empotrada en el mueble lateral se instalara otra toma de oxígeno cercana ala cabecera de la camilla fija.

Sistema de Extracción-Ventilación de aire MARCA SPAL

Sistema de aire acondicionado doble (en la cabina del conductor y en la cabina de pacientes.

Sistema de iluminación interior, con seis luces (LEDS) MARCA WHELEN MODELO 80C0EJCR

Compartimiento para tablas rígidas, mamparas en la cabina del conductor y la cabina del paciente, deberá tener comunicación de cabina y área médica.

Con un gabinete derecho detrás del copiloto para equipamiento médico

Exteriores

Pintura: Unidad en color blanco

Rotulación: Material reflejante y en color contrastante, estrella roja en los costados y cofre en los costados en cada lado la leyenda "UNIDAD DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA" y debajo de este deberá decir "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México"

Tumbaburros que no obstruya las luces originales.

Iluminación: torreta delantera con modulos de leds instalados hacia el frente y en los costados, visible desde una distancia de 150 mts.

Equipo especial

✓ Aspirador portátil con pila recargable y alta duración MARCA SCORD MODELO SERIE 74000

Camilla rígida de plástico MARCA FERNO MODELO NAJO

✓ Collarines cervicales tipo Philadelphia chico, mediano y grande MARCA LAERDAL MODELO STIF NECK


✓ Cómodo de plástico

✓ Contenedor rojo de productos biológicos infecciosos (PBI)

Electrodesfibrilador portátil con Oxímetro, marca paso externo completo y palas fijas adultas y pediátricas MARCA ZOLL SERIE M



FLEET SERVICES
More opción, better solutions



0000028

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Blvd. Puertos Aéreo No. 141
Col. Federal, México, D.F. 15700
Tel. (55 55) 42109600
Línea GM FLEET. (55 55) 42109618
Fax. (55 55) 42109669
www.abamexchevrolet.com.mx

- ✓ Equipo de cirugía menor con 13 pzas de acero inoxidable MARCA HERGOM
- ✓ Equipo de infusión para soluciones MARCA SONOLIFE SMART PUMP
- ✓ Equipo de parto que contenga: charola de mayo, 4 pinzas Rochester, 2 pinzas Kelly, Curva, 1 pinza de disección con/sin dientes, 1 onfalotomo, 1 tijera de Mayo recta y curva, Dos pinzas de anillos, perilla de aspiración, 6 campos, cinta y/o pinzas umbilicales MARCA HERGOM
- ✓ Esfigmomanómetro (Baumanómetro) aneróide con brazalete pediátrico, adulto, obeso. MARCA ADC
- ✓ Estetoscopio de doble campana pediátrico y adulto MARCA ADC
- ✓ Estuche de diagnóstico con tres pzas. portátiles. MARCA WELCH ALLYN
- ✓ Férula espinal radio lucida para adulto con cinturones. MARCA COPUSA
- ✓ Férula espinal radio lucida pediátrica, con cinturones. MARCA COPUSA
- ✓ Inmovilizadores de cráneo completo MARCA FERNO MODELO 445
- ✓ Dos inmovilizadores tipo araña corporal pediátrico y adulto MARCA FERNO MODELO 770
- ✓ Tabla rígida pediátrica MARCA FERNO MODELO PEDIPACK
- ✓ Tabla rígida adulto MARCA FERNO MODELO NAJO
- ✓ Kit de cánulas de Guedel
- ✓ Dos mascarillas laringeas para adulto
- ✓ Jeringa asepto con perilla de plástico
- ✓ Kit de extracción vehicular con inmovilizadores de plástico MARCA FERNO MODELO KED
- ✓ Kit de férulas rígidas radiolucidas MARCA COPUSA
- ✓ Laringoscopio con hojas rectas y curvas metálicas (pediátrico y adulto) MARCA WELCH ALLYN
- ✓ Oxímetro de pulso portátil eléctrico y con pilas de litio MARCA MEDSTROM
- ✓ Pato de plástico
- ✓ Reanimadores de balón con válvula de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación neonato, lactante, pediátrico, adulto con juego de mascarillas transparentes tamaño 1, 2, 3, 4 y 5 MARCA XONIT
- ✓ Riñón de plástico
- ✓ Tanque de oxígeno portátil mínimo tamaño "D" con manómetro, regulador de flujo y salida DISS MARCA MADA
- ✓ Tanque de oxígeno fijo tamaño "M" MARCA CYLTEC con manómetro y regulador de flujo y salidas DISS MARCA AMICO
- ✓ Ventilador automático portátil pediátrico y adulto. MARCA LIFE SUPORT MODELO AUTOVENT 3000

SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES OFERTAMOS

1.-CARROCERÍA DE ACERO GALVANIZADO.

MEDIDAS EXTERIORES 3.85 MTS DE LARGO, 2.26 MTS DE ANCHO Y ALTO INTERIOR 1.70 MTS.

LA ESTRUCTURA CUENTA CON UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, Y FORMAS AERODINÁMICAS SIN ARISTAS DE 90°, EN LAS ESQUINAS VERTICALES Y DEL TECHO.

EL CUERPO DE LA AMBULANCIA ESTA TOTALMENTE CONSTRUIDO CON PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16, SOLDADURA DE MICROALAMBRE.

LAMINACIÓN EXTERIOR EN LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 16

PINTURA EXTERIOR EN POLIURETANO IMROM DE DUPONT COLOR BLANCO

DEFENSA TRASERA CON ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN PERFIL PTR DE 1/8" FORRADA EN ALUMINIO ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14. CON ESCALÓN CENTRAL ABATIBLE.

BORDAS INFERIORES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18

PROTECCIÓN EN LOS ESTRIBOS DELANTEROS EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE CAL. 14

2.-MATERIALES PARA MUEBLES Y FORROS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUEBLES DE LA CABINA, BASE DEL PISO, MAMPARAS DIVISORIAS, FORROS DE PAREDES INTERIORES, TECHO Y FORROS DE LAS BANCAS DE PASAJEROS Y PACIENTES, SE UTILIZA:

UN MATERIAL POLÍMERO PLÁSTICO DE 3 mm Y 13 mm DE ESPESOR SEGÚN SEA EL CASO, CON ACABADO INTEGRADO EN CANTOS Y SUPERFICIE, EN COLOR BLANCO BRILLANTE Y 100% LISO, AUTO-EXTINGUIBLE, ANTIHONGOS Y ANTIBACTERIAS; RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA; IMPORTANTE: ESTE MATERIAL NO ABSORBE LÍQUIDOS.

3.-PUERTAS DE ACCESO A LA CABINA DE PACIENTES Y COMPARTIMIENTOS EXTERIORES

LAS PUERTAS EXTERIORES, TANTO DE ACCESO COMO LAS DE LOS COMPARTIMIENTOS, SON FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO, CAL-14, CON UN MÍNIMO DE 2" DE ANCHO, CON AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO EN SU INTERIOR, CON TAPAS INTERIORES DESMONTABLES CON TORNILLOS DISTRIBUIDOS SIMÉTRICAMENTE EN TODO SU PERÍMETRO, NO SE UTILIZAN REMACHES.


TODAS LAS PUERTAS CUENTAN CON UN SISTEMA DE CHAPAS Y CERRADURAS, QUE CUMPLEN CON LA NORMA 206-FM VSS-USA, PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS, COMPUESTAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

CHAPA CON CERRADURA DE LLAVE EXTERIOR, CON SEGURO MANUAL INTERIOR (TIPO SÁNDWICH), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO, CON JUNTA DE PLÁSTICO EXTERIOR PARA SU MONTAJE Y SELLADO.

UNA O DOS CERRADURAS OSCILANTES DE DOS ETAPAS (TIPO AUTOMOTRIZ) QUE CIERRAN CONTRA UN PASADOR DE CONTRA FIJO AL BASTIDOR DEL MARCO DE LA PUERTA.



FLEET SERVICES
More opción, better solutions



0000029

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Bld. Puerta Aérea Rta. 181
Col. Federal, México, D.F. 15700
Tel. (55 55) 42109800
Línea GN FLEET. (55 55) 42109868
Fax. (55 55) 42109889
www.abamechevrolet.com.mx

EL ACCIONAMIENTO DE LAS CERRADURAS OSCILANTES DESDE LA CHAPA-CERRADURA, ES POR MEDIO DE VARILLA SINFIN, AJUSTADAS CON TENSORES DE BRONCE. NO SE UTILIZAN CABLES O CHICOTES PARA ESTA FUNCIÓN.

UN SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERIOR, PARA EVITAR SU CIERRE ACCIDENTAL TIPO DOOR FASTENER.

DOS PUERTAS TRASERAS DE ACCESO, CON APERTURA DE 180° CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 1.40 MTS. UN ANCHO DE 1.22 MTS. CADA PUERTA CON UN MEDALLÓN FIJO EN CADA PUERTA, COLOR FILTRASOL TINTADO PROFUNDO.

AL ABRIR LAS PUERTAS TRASERAS, SE ENCIENDEN LAS LUCES DE ILUMINACIÓN DEL INTERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES.

UNA PUERTA DE ACCESO EN EL COSTADO LATERAL IZQUIERDO (COPILOTO), EN LA PARTE DELANTERA CON APERTURA DE 180°, CON UNA ALTURA DE 1.74 MTS. UN ANCHO DE .80 MTS, CON UN MEDALLÓN FIJO, COLOR FILTRASOL TINTADO PROFUNDO.

4.-COMPARTIMIENTOS EXTERIORES

A.-LADO DERECHO (CHOFER)

COMPARTIMIENTO PARA EL TANQUE DE OXIGENO TIPO "M", COLOCADO EN LA PARTE LATERAL DELANTERA DERECHA (LADO DEL CHOFER) CON ACCESO POR LA PARTE EXTERIOR.

B.-PARTE TRASERA (CHOFER)

COMPARTIMIENTO PARA LA LLANTA DE REFACCIÓN, Y MALETAS DE RESCATE

C.-PARTE LATERAL (COPILOTO)

COMPARTIMIENTO DELANTERO PARA MALETAS DE EQUIPO MEDICO

COMPARTIMIENTO TRASERO PARA LA CAMILLAS RÍGIDAS Y FÉRULAS.

5.-EQUIPAMIENTO DE LA CABINA DE PACIENTES.

PASILLO DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE EL ÁREA MEDICA Y LA CABINA DEL CHOFER, CON PUERTA CORREDIZA, CON UNA VENTANA DE POLICARBONATO.

ASILAMIENTO TÉRMICO EN LAS PAREDES LATERALES Y TECHO, A BASE DE PLACA DE ESTIRENO EXTRUIDO DE 2" Y PLACAS DE FIBRA MINERAL DE 2" CON UNA DENSIDAD DE 6LBS/PIE.

PISO CON BASE DE MADERA TRIPLAY DE PINO FENÓLICO DE 19 mm CON UNA BASE DE ASILAMIENTO TÉRMICO DE PVC ESPUMADO DE 6MM. FORRADO CON LINOLEUM TIPO AUTOMOTRIZ DE ALTO TRAFICO COLOR CLARO MARCA LONSEAL; REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO, PARA SELLAR SU UNIÓN CON EL MOBILIARIO Y EL PISO.

EL ÁREA DE LAS PAREDES LATERALES Y DEL TECHO QUE SEAN VISIBLES Y QUE NO ESTÉN OCUPADAS POR MUEBLES O BANCAS, ESTÁN FORRADAS CON UN MATERIAL POLÍMERO PLÁSTICO DE 3 mm DE ESPESOR,

CONTRA DOMO EN FIBRA DE VIDRIO EN UNA SOLA PIEZA CON ACCESO AL CENTRO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ELÉCTRICO.

UN PASAMANOS. INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 1" A TODO LO LARGO DEL ÁREA MEDICA CON SOPORTE DE TRES PUNTOS SOLDADOS A LA BARRA PRINCIPAL, COLOCADO EN EL TOLDO SUPERIOR; EL PASAMANOS DEBE QUEDAR SUJETO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL INTERIOR DEL TOLDO.

EN CADA PUERTA DE ACCESO SE COLOCARA UN PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1"

UN GABINETE PARA UN TANQUE DE OXIGENO TIPO "M", CON MANÓMETRO Y REGULADOR; SOPORTE PAR FIJAR EL TANQUE CON BASE METÁLICA CON ACABADO EXTERIOR AHULADO Y DOS CINTURONES DE NYLON CON HEBILLA METÁLICA TRACCIÓN, CON VENTANA COLOCADA EN LA MESA DE TRABAJO PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS MANÓMETROS.

SILLÓN PARA EL PARAMÉDICO TIPO BUTACA, TAPIZADO EN VINIL COLOR AZUL, CON SISTEMA GIRATORIO Y DE CORREDERAS, COLOCADO EN LA CABECERA DE LA CAMILLA MÓVIL, CON UN CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO AUTOMOTRIZ CON HEBILLA METÁLICA. MONTADO SOBRE BASE METÁLICA

UN ASIENTO INTEGRADO AL MUEBLE LATERAL PARA RCP, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ


7.-CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS.

UNA BANCA FIJA, TIPO CHASE LONGE, PARA PACIENTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR DERECHO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS MÍNIMAS: LARGO 180 CM, ANCHO 50 CM ANCHO Y ALTO 40 CM; LA BANCA FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA Y FORRADA CON MATERIAL POLÍMETRO PLÁSTICO DE 13 mm; LAS ESQUINAS FRONTALES, REDONDEADAS; DOS CINTURONES DE SEGURIDAD TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA MISMA BANCA.

LA BANCA LATERAL ANTERIOR, CON TAPA ABATIBLE, CON UNA BASE DE POLÍMETRO PLÁSTICO DE 13 mm, CON BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "PIANO" DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR Y CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ.

UN RESPALDO FABRICADO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 13mm, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON 8CM DE ESPESOR, FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ, COLOCADOS EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR.





0000030

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Blvd. Puerto Aéreo No. 141
Col. Federal, México, D.F. 15700
Tel. (55 55) 42109800
Línea GM FLEET. (55 55) 42109868
Fax. (55 55) 42109869
www.abamexchevrolet.com.mx

DOS GANCHOS DE SOPORTE PARA VENOCCLISIS EN EL TECHO INTERIOR DE LA AMBULANCIA CON BASE DE ALUMINIO Y BRAZO DE URETANO FLEXIBLE.

UN SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO CON: 1 TANQUE DE OXIGENO TIPO "M" CON CAPACIDAD DE 3,000 LTS CON SU MANOMETRO PRE AJUSTADO A 3000KGS., 2 TOMAS FIJAS DE PARED CON CONEXIÓN TIPO DISS COLOCADAS EN LA MESA DE TRABAJO Y UNA MAS COLOCADA SOBRE LA CABECERA DEL CHASE LONG, CUENTA CON REGULADOR, FLUJÓMETRO Y HUMIDIFICADORES.

UN EQUIPO DE SUCCIÓN ELÉCTRICO A 12 VOLTS, MOTOR OCULTO DE ALTO RENDIMIENTO, REGULADOR DE VACÍO CON INDICADOR DE PRESIÓN, SWITCH DE OPERACIÓN.

8.-EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL MARCA WHELEN

A.-INTERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES.

DOS LÁMPARA DE LED PARA ILUMINACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE PARAMÉDICOS, UNA PARA EL COMPARTIMIENTO DEL TANQUE DE OXIGENO.

EN CADA COMPARTIMIENTO SE INSTALAN LÁMPARAS DE LED

LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA DEL OPERADOR ES LA ORIGINAL DE PLANTA.

B.-LÁMPARAS DE HALÓGENO:

OCHO LÁMPARAS MARCA WHELEN SÚPER LED SERIE 600 DE COLOR ROJO

ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES, DOS EN LOS EXTREMOS DE CADA PARED LATERAL Y DOS EN LAS ESQUINAS DE LAS PAREDES TRASERA Y DELANTERA.

UNA LÁMPARA MARCA WHELEN MODELO SÚPER LED SERIE 600 COLOR CRISTAL

ESTA LÁMPARA ESTA COLOCADA EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL

DOS LÁMPARA MARCA WHELEN MODELO SÚPER LED SERIE 600 COLOR ÁMBAR

ESTAS LÁMPARAS ESTÁN COLOCADAS EN LA PARTE CENTRAL TRASERA

DOS LÁMPARAS MARCA WHELEN MODELO SÚPER LINZ6 COLOR ROJO COLOCADAS EN LA PARRILLA DELANTERA

DOS LÁMPARAS MARCA WHELEN MODELO SÚPER LED LINZ6 COLOR ROJO/CRISTAL COLOCADAS EN LAS SALPICADERAS DELANTERAS

DOS LÁMPARAS VERTEX SÚPER LED DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ÁMBAR

ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PARED TRASERA DE LA CABINA DE PACIENTES, UNO A CADA LADO DE LA PARTE INFERIOR, A LA ALTURA DE LAS VENTANAS DE LA PUERTA TRASERA, Y DOS MAS AL CENTRO DE LAS SALPICADERAS TRASERAS.

DOS LÁMPARAS MARCA WHELEN MODELO VERTEX SÚPER LED COLOR ÁMBAR TIPO HIDE-A-WAY COLOCADAS EN LOS CUARTOS DELANTEROS

FLASHER ELECTRONICO MARCA WHELEN

CINCO LÁMPARAS SERIE 508 HALOGENO , DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR CRISTAL, CON FOTOMETRÍA PARA PROYECTAR LA LUZ HACIA EL PISO CON UN ANGULO DE INCLINACIÓN DE 26°.

NUEVE LÁMPARAS DE NAVEGACIÓN DE LED COLOCADAS SEGÚN NORMA SCT

2 LÁMPARAS DE LED PARA LAS FUNCIONES DE STOP Y CUARTOS

2 LÁMPARAS DE LED PARA LAS FUNCIONES DE DIRECCIONALES

2 LÁMPARAS DE HALÓGENO PARA LAS FUNCIONES DE REVERSAC.-

BARRA DE LUCES

UNA BARRA DE LUCES (TORRETA) MARCA WHELEN MODELO JUSTICE SUPER LED DE 44"

9.-EQUIPOS AUDITIVOS.

UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA WHELEN MODELO 295HFSLA1 CON UNA POTENCIA DE 100/200 WATTS Y DE 126 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MÍNIMA, TRES TONOS OFICIALES: WAIL YELP Y PIERCER Y/O HI-LO, CLAXÓN DE AIRE TIPO "HORN", MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO, DOS BOCINAS, DE 100 WATTS CADA UNA; OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO

LAS BOCINAS VAN INSTALADAS DETRÁS DE LA PARRILLA DELANTERA DEL VEHÍCULO. SIN OBSTRUIR EL PASO EL AIRE PARA EL RADIADOR.


UNA ALARMA AUDITIVA, CON UNA GENERACIÓN MÍNIMA DE 97 DECIBELES, QUE DEBERÁ FUNCIONAR EN FORMA AUTOMÁTICA AL CIRCULAR LA AMBULANCIA EN REVERSA.

10.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA

UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA QUE COMPRENDE: UNA BATERÍA EXTRA, SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE 650 "CCAS", UN SELECTOR Y SWITCH MÁSTER PARA BATERÍAS

EQUIPO INVERSOR DE CORRIENTE GRADO MEDICO CON CERTIFICACION KKK MARCA VANNER MODELO LIFE STAR 1050 DE 12VCD A 110 VOLTS C/A CON CAPACIDAD DE 1050 WATTS DE MARCA REGISTRADA CON CERTIFICACIÓN KKK Y DOS TOMAS DE CORRIENTE DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON LED INDICADOR CUANDO LA TOMA SE ENCUENTRE ENERGIZADA

UN EXTENSIÓN CON 20 METROS DE CABLE USO RUDO, PARA HACER FUNCIONAR EL SISTEMA DE RECARGA DE LA UNIDAD CUANDO ÉSTA SE ENCUENTRE ESTACIONADA EN SU BASE.



0000031

ABAMEX CHEVROLET, S.A. DE C.V.
Blvd. Puerto Aéreo No. 141
Col. Federal, México, D.F. 15700
Tel. (55 55) 42109800
Línea GM FLEET. (55 55) 42109868
Fax. (55 55) 42109889
www.abameschevrolet.com.mx

EL CABLEADO ELÉCTRICO PRE FABRICADO CON CABLES Y TUBO FLEXIBLE AUTOMOTRIZ ANTI FLAMA, PASOS DE CABLES A TRAVÉS DE PAREDES METÁLICAS, DEBERÁN SER PROTEGIDOS SIEMPRE CON GROMETS DE PLÁSTICO DURO O BAQUELITA.

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL DE CARGAS CON: CIRCUITOS ELÉCTRICOS INDEPENDIENTES PARA CADA FUNCIÓN, FABRICADOS CON TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS, CADA CIRCUITO PROTEGIDO CON UN FUSIBLE TIPO AUTOMOTRIZ; TODOS LOS FUSIBLES INTEGRADOS A UN BLOCK DE BAQUELITA ESPECIAL PARA ÉSTA FUNCIÓN, CADA CIRCUITO DEBE SER ACCIONADO A TRAVÉS DE UN RELEVADOR AUTOMOTRIZ CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 AMP.

SISTEMA DE CONTROL PARA LA OPERACIÓN DE TODO EL EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL, COMPUESTO POR SWITCHES DE TRABAJO PESADO MARCA CARLIN TECHNOLOGIES

11.-ACCESORIOS ESPECIALES

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 33,000 BTU'S, MARCA DANHARD, PARA DAR SERVICIO A LA CABINA DEL CHOFER A TRAVÉS EL SISTEMA ORIGINAL DEL VEHÍCULO Y A TRAVÉS DE UN EVAPORADOR EXTRA DE DOS SALIDAS, CON CONTROL INDEPENDIENTE EN LA CABINA DE PACIENTES; UNA TOMA DE AIRE EXTERIOR CON FILTROS, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO EXTERIOR.

EL EVAPORADOR ANTERIOR COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA SUPERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES.

UN EXTRACTOR IMPORTADO, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA, CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 8 MTS CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO.


EL EXTRACTOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REMOVER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO: ESCAPE DE OXIGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC.

12.-ROTULADO Y FRANJEADO EXTERIOR TIPO AMBULANCIA:

ROTULADO EN MATERIAL PLÁSTICO, REFLEJANTE Y AUTOADHERIBLE.

ATENTAMENTE

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



C. MARTÍN CANO HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

