


AREA SOLICITANTE  SUBGERENCIA DE OPERACIONES.	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 1 DE 3
	FECHA: 05/10/00	REQUISICION DE SURTIMIENTO No. GOS2/16 FOLIO 57 GOS2/02 FOLIO 58
	FOLIO 026	

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
1-05-000025	<p>AMBULANCIA DE TERAPIA INTENSIVA MCA. CHRYSLER MOD. 2000 2001 TIPO II BAJO LA NORMA 358 DE SSA Y LA KKK DE LA FEDERAL C/LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CHASIS TIPO AMBULANCIA, MOTOR O CILINDROS EN "V" A GASOLINA, TRANSMISION AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES, MOD. 2000. CARACTERISTICAS DE LA CONVERSION: TECHO ALTO A UNA ALTURA DE 1.65 MTS. DE PISO A TECHO X 1.80 MTS. DE ANCHO, AISLANTE TERMO ACUSTICO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON RETARDANTE AL FUEGO O FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR, INSTALACION ELECTRICA EN CODIGO DE COLORES CAL. 12, 14 Y 16 CON PROTECTORES TERMICOS Y RELEVADORES DE CORRIENTE, TABLERO CENTRAL DE CONTROL CON CIRCUITOS ELECTRONICOS INDEPENDIENTES PROTEGIDOS CON FUSIBLES TERMICOS Y RELEVADORES ANTES SWITCH INTEGRADO AL MUEBLE Y APAGADORES CON PILOTO, SEMAFORO DE LA VIDA, PISO EN TRIPLAY DE PINO FORRADO CON LINOLEUM DE ALTO TRAFICO CON MOLDURAS DE ALUMINIO EN LOS REMALES, FORRO GENERAL DE MATERIA DECORATIVO TIPO FORMAICA Y VINIL ACOJINADO EN TODOS LOS REMALES, FORRO GENERAL DE MATERIA, SEGUN NORMA KKK, MUEBLE MEDICO DE 2.80 MTS. DE LARGO X 1.65 MTS. DE ALTURA X 0.40 CM. DE ANCHO FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRATAMIENTO ANTE HUMEDAD Y FORRADO EN FORMAICA COLOR BLANCO, PUERTAS CORREDIZAS DE ACRILICO TRANSPARENTE Y RIELES CON FELPA P/EVITAR VIBRACIONES, LA CAPACIDAD DEL MUEBLE ES P/GUARDAR EN SU INTERIOR EQUIPO DE TERAPIA INTENSIVA, CHASELONG COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO C/ACOJINAMIENTO DE 0.10 CM. TAPA AMATIBLE Y REPALDO C/DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, ASIENTO EN CUBO P/MEDICO C/CINTURON DE SEGURIDAD, PASA MANOS CENTRAL</p>		

ENTREGA ALMACEN C. CRISTIAN CUPICH RAMIREZ. CRISTIAN CUPICH R.	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN C. ANTONIO SEPULVEDA DELGADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INVENTARIOS.	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AREA SOLICITANTE  SUBGERENCIA DE OPERACIONES.	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 2 DE 3
	FECHA: 05/10/00	REQUISICION DE SURTIMIENTO No. GOS2/16 FOLIO 57 GOS2/02 FOLIO 58
FOLIO 026		

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	<p>CON DOS PORTASUEROS, COMPARTIMIENTO P/TANQUE DE OXIGENO DE 3000 LITROS, TOMA DE OXIGENO C/REGULADOR Y MASCARILLA, SISTEMA DE SUCCION VOLUMETRICO INTEGRADO A LA AMBULANCIA, INSTALACION ELECTRICA: INSTALACION ELECTRICA A BASE DE CABLE MCA. CONSUMEX EN CODIGO DE COLORES CAL. - 12, 14 Y 16 Y FORRADO EN DUCTOS FLEXIBLES DE PVC, PROTECTORES TERMICOS DE 10, 15, 20 Y 30 AMPERES Y RELEVADORES DE CORRIENTE, SEIS LUCES INTERIORES A DOS INTENSIDADES COLOCADAS EN EL TOLDO DE LA UNIDAD Y LUZ DE CORTESIA OCHO LAMPARAS EN CODIGO ROJO EN ACRILICO DE ALTO BRILLO DE 55 WATTS, TRES LAMPARAS EN CODIGO BLANCO Y UNA COLOR AMBAR DE 55 WATTS, FARO DE HALOGENO QUE FUNCIONA AL ABRIR LAS PUERTAS, TOMA DE CORRIENTE A 12 VOLTS, TOMA DE CORRIENTE A 110 VOLTS, INVERSOR DE CORRIENTE A 1200 WATTS, TOMA EXTERIOR A 110 PREPARADA PARA INVERSOR DE CORRIENTE, BATERIA EXTRA DE 13 PLACAS C/SISTEMA DUAL BATERIA, SECTOR DE BATERIAS MCA. PERCO, BARRA DE LUCES CON CUATRO MODULOS GIRATORIOS DE HALOGENO Y PROTECTORES EN LEXAN TIPO CRISTAL, SIRENA ELECTRONICA C/100 WATTS DE POTENCIA, BOCINA REFORZADA DE 100 WATTS TRES TONOS OFICIALES CLAXON DE AIRE TIPO HORN ALTOPARLANTE C/MICROFONO, ACABADOS EXTERIORES EN GENERAL: VENTANILLAS CORREDIZAS C/CRISTAL COLOR FILTRA SOL, DEFENSA TRASERA CON ESTRIBO DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, LEYENDAS DE AMBULANCIA EN LA PARTE TRASERA Y DELANTERA, DOS ESTRELLAS DE LA VIDA, PINTURA EXTERIOR EN COLOR BLANCO, EQUIPO: CAMILLA DE MULTIPLES POSICIONES MCA. ALFA, CAMILLA MARINA PLEGABLE SOPORTE DORSAL MARCA ALFA, SOPORTE CERVICAL MARCA ALFA, ARAÑA DE INMOBILIZACION, TANQUE DE OXIGENO-</p>		

ENTREGA ALMACEN  C. CRISTIAN CUPICH RAMIREZ. CRISTIAN CUPICH R.	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN  C. ANTONIO SEPULVEDA DELGADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INVENTARIOS	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA  
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AREA SOLICITANT  SUBGERENCIA DE OPERACIONES	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 3 DE 3
	FECHA: 05/10/00	REQUISICION DE SURTIMIENTO No. GOS2/16 FOLIO 57 GOS2/02 FOLIO 58
	FOLIO 026	

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	DE 3000 LITROS.		
		\$ 350,000.00	
	I.V.A.	52,500.00	
	TOTAL:	\$ 402,500.00	

ENTREGA ALMACEN C. CRISTIAN CUPICH RAMIREZ. <i>CRISTIAN CUPICH R.</i> NOMBRE Y FIRMA	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN C. ANTONIO SEPULVEDA DELGADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INVENTARIOS. <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

AREA SOLICITANTE  SUBGCIA. DE OPERACIONES Y CREI SUBGCIA. DE INGENIERIA CIVIL	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO   FOLIO 45	HOJA No. 1 DE 6 REQUISICION DE SURTIMIENTO No. ATCM-34/2001 FACTURA NO. V 11237 FECHA: 03-08-01
--	--	---

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
1-05-000059	<p>AMBULANCIA CONVENCIONAL MOD. 2001, CAMIONETA NUEVA CHEVROLET 2001 C/3600 8 CIL. 255 H.P. 5 VEL. 11,400 LBS. - D.R.T. CONVERSION AMBULANCIA NORMA 020 MOTOR VORTEC 8 - CIL. EN V, DESPLAZAM 5.700 LITROS, POTENCIA 255 H.P. A 4,600 R.P.M. INYECCION ELECTRONICA, DIRECCION HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL AL PISO DE 5 VELOCIDADES Y REVERSA, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA, PARA TRABAJO PESADO, TANQUES PARA GASOLINA, CAPACIDAD 189 LTS. MANGASIN, CATALIZADOR EN SISTEMA DE ESCAPE, ENCENDIDO ELECTRONICO, COMPUTARIZADO, BATERIA 12 VOLTS, ALTERNADOR - 105 AMPS. PARA TRABAJO PESADO, FRENOS DE PODER, DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y COPILOTO, LIMPIABRIZAS DE 2 VELOC. CON INTERMITENTE Y LAVADOR, LLANTAS (7 ) 215-86-R16, RINES (7) ACERO 16", ESPEJOS IZQ. Y DERECHO AJUSTABLES MANUAL, CARROCERIA - AMBULANAICA DE TRASLADO NORMA CONM-020-SSA2-1994, ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBON A BASE DE PERFILES TUBULARES CR. 14 Y 16 ELECTROSOLDADAS ENTRE SI PARA FORMAR - UNA ESTRUCTURA RIGIDA. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR 2.90 MTS. ANCHO INTERIOR 2.10 MTS. ALTURA INTERIOR 1.62 MTS. PISO EN CHAROLA DE ACERO TROQUELADA EN CR 14 Y 16 CON DOS LARGUEROS DE PTR CR 10 MONTADO AL CHASIS CON RECOLECTOR DE CHAROLAS Y REFUERZOS ESTRUCTURALES, SIENDO - TOTALMENTE PLANO (EXCEPTO SALPICADERAS ) LAMINACION - EXTERIOR EN ALUMINIO BLANCO WASH CR 20 FIJADO A LA - ESTRUCTURA CON REMACHE ALUMINIO Y CAMA A BASE DE SILICON ESPECIAL PARA CARROCERIAS, LAMINACION DE TOLDO EN LAMINA GALVANIZADA CR 20 FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHE POP DE ALUMINIO Y ENTRECAMA DE SILICON ESPECIAL</p>		

ENTREGA ALMACEN  C. ARTURO LUNA TREJO  NOMBRE Y FIRMA	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN C. ANTONIO SEPULVEDA DE CADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INV  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA  NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

AREA SOLICITANTE	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 2 DE 6
SUBGCIA. DE OPERACIONES Y CREI. SUBGCIA. DE INGENIERIA CIVIL		REQUISICION DE SURTIMIENTO No. AICM-34/2001
	FOLIO 45	FACTURA NO V 11287 FECHA: 08-03-01

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	<p>PARA CARROCERIAS, PARA MAYOR RESISTENCIA A LAS RAMAS - FACILITANDO SU MANTENIMIENTO, ACABADO EN COLOR BLANCO, AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO O EN FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2". BOTAGUAS DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR DE TODAS LA PUERTAS Y VENTANAS EXTERIORES DE LA UNIDAD, LLANTA DE REFACCION LOCALIZADA EN COMPARTIMIENTO EXTERIOR TRASERO, COMUNICACION ENTRE CABINAS A BASE DE UN FUELLE CON VENTANA DE COMUNICACION ENMARCADA EN ALUMINIO Y CRISTAL AUTOMOTRIZ DE APERTURA CORREDIZA, LAMINACION INTERIOR EN PAREDES Y TOLDO DE LA CABINA DE PACIENTES EN FORMAICA BLANCO MATE CON REMATES EN ALUMINIO PARA FACILITAR SU ACEPCIA. PASAMANOS INTERIOR DE 1.8 MTS. DE LARGO EN ACERO CROMADO COLOCADO EN EL TOLDO AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VIAJEN EN EL - CHESE LOG, VENTANILLA LATERAL DERECHA DE ACUERDO A NORMA CON CRISTALCORREDIZO POLARIZADO ENMARCADO EN ALUMINIO CALIDO AUTOMOTRIZ, PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON MEDALLONES DE CRISTAL AHUMADO CALIDAD AUTOMOTRIZ EMBUTIDA Y TAPAS ACOJINADAS FORRADAS DE VINILY CERRADURA DE GOLPE DOBLE ACCION CON LLAVE DE SEGURIDAD ESTE SISTEMA EVITA QUE PARA CERRAR LAS PUERTAS SEAN AZOTADAS, SUJETADORES DE PUERTAS METALICOS, UNO PARA CADA PUERTA EXTERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES, FALDON DISEÑO DE COLA DE PATO PARA EVITAR RASPADURAS EN CAMINOS SINUOSOS, DEFENSA TRASERA CON ESTRIBO ABATIBLE, FABICADA EN PLACA DE ACERO Y ALUMINIO ANTIDERRAPANTE CR. 10 Y HUELLA DE 20 CMS. CON PROTECTORES DE NEOPRENO PARA LA CAMILLA ATORNILLADA AL CHASIS, CAJUELA PORTA TANQUE DE OXIGENO CON PUERTA - EXTERIOR PARA FACILITAR EL CAMBIO DEL TANQUE CON REJI-</p>		

ENTREGA ALMACEN	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA
C. ARTURO LUNA TREJO	C. ANTONIO SEPULVEDA DEL CADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INV.	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AREA SOLICITANTE SUBGGIA. DE OPERACIONES Y CREI SUBGGIA. DE INGENIERIA CIVIL	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 3 DE 6
	FOLIO 45	REQUISICION DE SURTIMIENTO No. AICM-34/2001 FACTURA No V 11287 FECHA: 08-08-01

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	<p>LLA DE VENTILACION PARA CIRCULACION DEL AIRE, BATERIA ADICIONAL DE 12 VOLTS ADICIONAL DE 17 PLAZAS PARA TRABAJO PESADO Y SISTEMA SELENOIDE CON SEPARADOR DE CARGA DE BATERIA, ARNES ELECTRICO ENTUBADO E IMERSO ENTRE - RECUBRIMIENTO TERMOACUSTICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO RELEVADORES Y PROTECTORES TERMICOS, SISTEMA ELECTRONICO, ALAMBRADO AUTOMOTRIS CON CABLE ANTIFLAMA CR. 14 Y 12 CON CODIGO DE COLORES, SISTEMA MASTER SWITCH PARA EL CONTROL DE AMBAS BATERIAS, EVITANDO LA DESCARGA DE LA BATERIA PRINCIPAL. PISO ACABADO EN CONGOLEUM DE ALTA RESISTENCIA, DE UNA SOLA PIEZA DE COMBUSTION RETARDADA Y LAVABLE, CON ESNTRECAMA DE MADERA, CON REMATES DE - ALUMINIO, FLASHER VANNER ESPECIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CODIGOS DE FLASEO, SEMAFORO DE LA VIDA, - TORRETA CODE TRES CODIGO ROJO CON CUATRO LUCES GIRATORIAS 360º DE HALOGENO DE IMPORTACION MCA. CODE 3, NORMA INTERNACIONAL, SIRENA MCA. CODE 3 DE TRES TONOS CON BOCINA DE 1000 DECIBELES Y DIFUSOR, COLOCADA EN LA PARRILLA FRONTAL DE LA TORRETA, PLAFONERIA EXTERIOR REGLAMENTARIA CON DOS LAMPARAS QUE EMITEN LUCES ROJAS Y BLANCAS HACIA DELANTE, DE MANERA INTERMITENTE, VISIBLES A UN DISTANCIA DE 150 MTS. DOS LUCES ROJAS POR COSTADO, DOS LUCES TRASERAS CODIGO AMBAR INTERMITENTE Y UNA LUZ DE ESCENA AL CENTRO A 26 GRADOS DE INCLINACION, DOS - LUCES CALLEJONERAS EN EL COSTADO DE LA UNIDAD CON UNIDADES DE FORCO DE HALOGENO COMERCIAL. LA PLAFONERIA - SERA CODIGO INTERNACIONAL DE IMPORTACION, FANALES E - INTERMITENTES, REVERSA Y FRENOS DEL VEHICULO, ALUMBRADO INTERIOR, A BASE DE CUATRO LUCES BLANCAS INCANDESCENTES</p>		

ENTREGA ALMACEN	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA
C. ARTURO LUNA TREJO	C. ANTONIO SEPULVEDA DELGADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INV.	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AREA SOLICITANTE	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 4 DE 6
SUBGGIA. DE OPERACIONES Y CREI.		REQUISICION DE SURTIMIENTO No.
SUBGGIA. DE INGENIERIA CIVIL	FOLIO 45	AICM-34/2001 FACTURA NO V 11287 FECHA: 08-08-01

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	<p>DE 25 WATTS Y LAMPARA DELUZ FRIA DE 45 WATTS CON APAGADORES INDEPENDIENTES, CENTRO DE CONTROL ELECTRICO INTERIOR CON BOTONES INTERRUPTORES CON PROTECCIONES DE CORRIENTE TUMBABURROS EN ACERO REFORZADO CON DOS LUCES - INTERMITENTES DE PENETRACION ESPECIALES CODIGO ROJO. UN MUEBLE GABINETE LATERAL IZQUIERDO DE ACUERDO A NORMA - 020-SSA2-1994 INTEGRADO, FABRICADO EN TRIPLAY DE 16 MM. CON CUBIERTA DE FORMAICA EN COLOR BLANCO, CON ESPACIO - PARA SOPORTAR UN TANQUE DE OXIGENO PORTATIL, PUERTAS CORREDIZAS DE ACRILICO CON EMPAQUE Y GABINETE INTEGRADO PARA GUARDAR UNA CAMILLA RIGIDA, CON MAYOR CAPACIDAD YA QUE SE APROVECHAN TODOS LOS ESPACIOS INTERIORES DEL MISMO PARA GUARDAR LOS INSUMOS, CON REMATES EN ALUMINIO, CHASELONG DE ACUERDO AL A NORMA 020-SS2-1994 SEPARADO DE LA CAMILLA RODANTE MAS/MENOS 46 CMS. 1.8 MTS. DE - LARGO X 5 MTS. DE ANCHO X .45 MTS. DE ALTURA, CON PUERTAS SUPERIORES, FABRICADO EN TRIPLAY DE 11 MMS. CON ESTRUCTURA DE ACERO Y FORRADO EN FORMAICA COLOR BLANCO CON CUBIERTA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO EN COLOR VINIL RESITENTE EN COLOR AZUL CON DOS CINTURONES DE - SEGURIDAD CALIDAD AUTOMOTRIZ. UN SOPORTE PORTAVENOCLISIS DE TIPO DOBLE ABATIBLE AL TECHO CON CINTA SUJETADORA DE VELCRO DE TIPO EMUTIDO, FABRICADO EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO AL ALTO BRILLO. UNA CAMILLA MARINA NACIONAL ESTRUCTURADA EN ACERO CROMADO CON SOPORTE A BASE DE LONA REFORZADA ALOJADA EN UN COMPARTIMIENTO ESPECIAL DEL - MUEBLE PRINCIPAL, UN ACOMILLA RODANTE DE 1.95 MTS., DE - LARGO, DE 55 CMS. DE ANCHO 31 CMS. MINIMO DE ALTURA DE FABRICACION NACIONAL, CON CINTURONES DE SEGURIDAD Y COJIN</p>		

ENTREGA ALMACEN	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA
C. ARTURO LUNA TREJO	C. ANTONIO SEPULVEDA DELCADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INV.	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AREA SOLICITANTE	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 5 DE 6
SUBGCIA. DE OPERACIONES Y CREI SUBGCIA. DE INGENIERIA CIVIL		REQUISICION DE SURTIMIENTO No. AICM-34/2001
	FOLIO 45	FACTURA No V 11287 FECHA : 08-08-01

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	GRDO MEDICO, SOPORTE PARA SUJETAR LA CAMILLA PRINCIPAL. TANQUE DE OXIGENO TIPO M CON REGULADOR DE PRESION, SISTEMA DE ALIMENTACION DE OXIGENO CON MANGUERA Y CONEXIONES ESPECIALES GRADO MEDICO, DOS TOMAS RAPIDAS DE OXIGENO EMPOTRADAS A LA PARED CON FLUJOMETRO HUMEDCEDOR, UN JEGO DE MASCARILLAS PARA RESPIRACION CON EL SISTEMA DE OXIGENACION DE LA AMBULANCIA, INMOVILIZADOR DE CRANEO, SOPORTE CERVICAL, SOPORTE DORSAL, ANAIRA DE INMOVILIZACION UNA CAMILLA RIGIDA, ANTIOXIDANTE TODAS LAS PARTES Y COMPONENTES DE LA AMBULANCIA ESTARAN PROTEGIDOS CONTRA LA OXIDACION, ACABADO EXTERIOR DE LA AMBULANCIA EN COLOR BLANCO ACRILICO MCA. DUPONT (CNETARI II ) CON EL FRANJEADO INSTITUCIONAL, APLICACION DE APCOSEL EN PARTES SUJETAS A CORROSION EN CHASIS, SALPICADERAS Y PISO , ASI COMO LA CABINA Y PARTE DE LA CONVERSION, ROTULACION EXTERIOR REGLAMENTARIA AL FRENTE DEL VEHICULO LA PALABRA "AMBULANCIA" CON LETRAS DE MOLDE TIPO HELVETICA MEDIUM, DE TAMAÑO NO MENOR A 10 CMS. SU IMAGEN SERA EN "ESPEJO " (INVERTIDA) Y SE COLOCARA CENTRADA, ARRIBA DE LA PARRILLA DEL VEHICULO. EN LOS COSTADOS Y PARTE POSTERIOR DEL VEHICULO LA PALABRA "AMBULANCIA" CON LETRAS DE MOLDE TIPO HELVETICA MEDIUM, DE TAMAÑO NO MENOR A 15 CMS. CENTRADA EN LOS PANELES DERECHO E IZQUIERDO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL VEHICULO. EL NUMERO ECONOMICO DEL VEHICULO EN TAMAÑO NO MENOR A 15 CMS. EN LA PARTE DELANTERA DE LOS COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO POR DELANTE DEL NEUMATICO Y EN LA PARTE POSTERIOR A LOS LADOS DE LAS VENTANILLAS ADEMAS SE COLOCARA EL Nº ECONOMICO EN EL TECHO DEL VEHICULO PARA SU IDENTIFICACION -		

ENTREGA ALMACEN	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA
C. ARTURO LUNA TREJO	C. ANTONIO SEPULVEDA DE CADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INV.	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

AREA SOLICITANTE  SUBGCIA. DE OPERACIONES Y CREI  SUBGCIA. DE INGENIERIA CIVIL	INFORME DE SALIDA ACTIVO FIJO	HOJA No. 6 DE 6
	FOLIO 45	REQUISICION DE SURTIMIENTO No. AICM-34/2001 FACTURA NR V 11287 FECHA: 03-03-01

NUMERO DE CONTROL	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	AEREA, CON UN TAMAÑO NO MENOR A 50 CMS. POR NUMERO, DOS ESTRELLAS DE LA VIDA. TODAS LAS LETRAS Y ESCUDOS INSTITUCIONALES SE COLOCARAN SIN INTERFERIR LA VISTA DE LOS EMBLEMAS MINIMOS EXIGIDOS. COLOR BLANCO.	\$ 285,217.39	
	I.V.A.	42,782.61	
	TOTAL	\$ 328.000.00	

ENTREGA ALMACEN  C. ARTURO LUNA TREJO  NOMBRE Y FIRMA	Bo. Vo. JEFE DE ALMACEN C. ANTONIO SEPULVEDA DELGADILLO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN E INV  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE DE CONFORMIDAD AREA  NOMBRE Y FIRMA
---	---	--